



■仕様

型式			FT12B	
処理対象	品名	フェイスタオル	4つ折り ※1	
		バスタオル	4つ折り	
		バスマット	2つ折り	
	寸法	最大幅	950mm（バス）	
			400mm（フェイス）	
		最大長さ	1900mm（4つ折り）	
		最小長さ	600mm（4つ折り）	
		最大長さ	900mm（2つ折り）※2	
最小長さ	450mm（2つ折り）※2			
スタック枚数（初期値）		フェイス	15枚	
		バス	10枚	
		バスマット	15枚	
最大処理能力			1400枚/時 ※3	
コンベア速度			高速 34m/min 低速 28m/min	
圧縮空気	供給圧力	設定圧力	常時0.6Mpa以上 ※4	0.5Mpa
	消費量		32 ℓ /min（フェイス1400枚/時投入）	
電源			3相 AC200V	
電気容量			0.4kW	
ブレーカ			5A	
機械寸法	幅	1315mm（本体）		
		1725mm（フェイス搬出台付）		
	奥行	2700mm（最大）		
		2270mm（運搬時）		
	高さ	1315mm		
	投入高さ	1000mm		
投入部幅	1000mm			
搬出台高さ			405mm（フェイス）・366mm（バス）	
機械重量			475kg（本体）、35kg（フェイス搬出台）	

※1 200枚以上

※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。

※3 機械の処理能力です。作業者により処理枚数は変動します。

※4 必ずエアドライアにて処理したエアを供給してください。